

## ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Для подключения планшета GS700 к серверу GS E501 необходимо подключить сервер GS E501 к беспроводной локальной сети при помощи Wi-Fi роутера. Также убедитесь, что программное обеспечение сервера GS E501 рекомендовано для подключения планшета GS700.

## ЭТО ВАЖНО!

Сервер GS E501 в списке доступных серверов определяется по серийному номеру, который указан на корпусе приёмника, а также в разделе «Статус» приложения «Личный кабинет» приёмника.

Медиаконтент сервера GS E501 одновременно может быть транслирован только на один клиент (либо приёмник, либо планшет).

Перед первым запуском приложения «Смотри-ТВ» может потребоваться его обновление.

Убедитесь, что на устройстве выполнен вход в аккаунт GOOGLE и в настройках магазина приложений GOOGLE PLAY включено автообновление.

Если автообновление отключено, вы сможете произвести обновление вручную.



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ  
ПЛАНШЕТА GS700  
К СЕРВЕРУ GS E501

# ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1

Убедитесь, что сетевое оборудование (Wi-Fi роутер) включено и корректно настроено для использования в домашней локальной сети согласно прилагаемой к нему инструкции.



2

Подключите один конец сетевого кабеля к порту ETHERNET на задней панели приёмника GS E501 (сервера), а другой конец — к свободному порту LAN Wi-Fi роутера. Для подключения клиента GS C591 к серверу с помощью роутера проведите аналогичные действия: подключите один конец сетевого кабеля к порту ETHERNET на задней панели приёмника GS C591 (клиента), а другой конец — к свободному порту LAN Wi-Fi роутера.



3

Включите питание сервера E501 и настройте подключение к локальной сети в соответствии с инструкцией, приведенной в руководстве пользователя к системе для приема спутникового телевидения GS E501/ GS C591.



## ОБРАТИТЕ

### ВНИМАНИЕ!

Для подключения сервера GS E501 и клиента GS C591 к сетевому оборудованию в приложении приёмника «Настройки», раздел «Сеть», выберите из списка способов получения IP-адреса для сервера и клиента значение «DHCP».

4

Включите планшет GS700 и настройте беспроводное подключение к сети Wi-Fi согласно руководству пользователя к планшету, используя в качестве точки доступа роутер, к которому подключен сервер E501.



5

На планшете GS700 запустите приложение «Смотри-ТВ». В разделе «Настройки» приложения из списка доступных серверов выберите сервер E501, к которому хотите подключить планшет GS700. Подключение произойдет автоматически.

